



**1 relé - 1 sonda (incluida)**

**Controles Conectados para Regulación de Procesos de Frío Comercial e Industrial de Cámaras Positivas y Negativas.**



## CARACTERÍSTICAS

- Programación parámetros en el mismo nivel.
- Comunicación Modbus RS-485 integrada.
- Sonda Incluida.
- Control Frio o Calor.
- Modo Enfriamiento Rápido.
- Modo Eco.
- Tiempos Corto-Ciclos Compresor.
- Inicio Desescarche por Tiempo en Frio o Tiempo Marcha Controlador Encendido
- Contraseña Bloqueo Acceso Parámetros.
- Límites Mínimo/Máximo Set Point.
- Alarmas Alta y Baja temperatura Configurables

## DATOS TÉCNICOS

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Dimensiones</b>         | Frontal 75 x 34,5 mm   Profundidad 80 mm |
| <b>Instalación</b>         | Panelable                                |
| <b>Conectividad</b>        | Modbus RS 485                            |
| <b>Display</b>             | 3 dígitos + signo                        |
| <b>Panel Táctil</b>        | 4 posiciones                             |
| <b>Entradas Analógicas</b> | 1 sonda NTC                              |
| <b>Entradas Digitales</b>  | 1                                        |
| <b>Salidas Relé</b>        | 1 x 20(8)A                               |
| <b>Rango Medida</b>        | NTC: -50 / +100°C                        |
| <b>Precisión Medida</b>    | +0,5°C                                   |
| <b>Resolución</b>          | 1/0,1°C                                  |
| <b>Consumo</b>             | 2,8 VA (MAX)                             |
| <b>Alimentación</b>        | 90-300 V (AC) ±10%, 50/60Hz Standard     |
| <b>Temperatura de Uso</b>  | 0°C to 60°C (non-condensing)             |
| <b>Temperatura Almacén</b> | -25.0°C to 60.0°C (non-condensing)       |
| <b>Humedad Ambiente</b>    | 20% to 85% (non-condensing)              |

### Conexionado

