

**2 relé - 1 sonda (incluida)****Controles Conectados para Regulación de Procesos de Frío Comercial e Industrial de Cámaras Positivas y Negativas.**

CARACTERÍSTICAS

- Programación parámetros en el mismo nivel.
- Comunicación Modbus RS-485 integrada.
- Sonda Incluida.
- Control Frio o Calor.
- Modo Enfriamiento Rápido.
- Modo Eco.
- Salida Auxiliar Para Alarma o Luz (configurable)
- Tiempos Corto-Ciclos Compresor.
- Inicio Desescarche por Tiempo en Frio o Tiempo Controlador Encendido.
- Contraseña Bloqueo Acceso Parámetros.
- Limites Mínimo/Máximo Set Point.
- Alarmas Alta y Baja Temperatura (configurables).

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Frontal 75 x 34,5 mm Profundidad 80 mm
Instalación	Panelable
Conectividad	Modbus RS 485
Display	3 dígitos + signo
Panel Táctil	4 posiciones
Entradas Analógicas	1 sonda NTC
Entradas Digitales	1
Salidas Relé	1 x 20(8)A 250 V (AC) 1 x 5A 250 V (AC)
Rango Medida	NTC: -50 / +100°C
Precisión Medida	±0,5°C
Resolución	1/0,1°C
Consumo	2,8 VA (MAX)
Alimentación	90-300 V (AC) ±10%, 50/60Hz Standard
Temperatura de Uso	0°C to 60°C (non-condensing)
Temperatura Almacén	-25.0°C to 60.0°C (non-condensing)
Humedad Ambiente	20% to 85% (non-condensing)

Conexionado

